

Typ	ECORASTER® Bloxx	ECORASTER® BloxxMini	ECORASTER® E50	ECORASTER® E40	ECORASTER® S50	ECORASTER® A50	ECORASTER® E30
<b>Anwendungsempfehlung</b>	Parkplätze barrierefreie Flächen Stellflächen	Parkplätze barrierefreie Flächen Stellflächen	Feuerwehrflächen gewerbliche Parkplätze Schwerlastflächen (ggfs. Überdeckung)	PKW Stellplätze Haus- / Hof-Zufahrten Campingplätze	Schießanlagen Regenrückhalte becken Kieswege	Ufer- & Hangb efestigung / Erosionsschutz Deichverteidigungswege Arbeitswege am Hang	Gartenwege Tiefgrabschutz Holz- / Müllplätze
<b>Technische Eigenschaften</b>							
<b>Maße</b>	33 x 33 x 5 cm	18 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 4 cm	33 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 5 cm	33 x 33 x 3 cm
<b>Wandstärke</b>	bis zu 5 mm	bis zu 5 mm	bis zu 5 mm	bis zu 3,6 mm	bis zu 2,5 mm	bis zu 5 mm	bis zu 4,4 mm
<b>Gewicht je m2</b>	7,02 kg (exkl. Pflastersteine)	-	8,79 kg	5,67 kg	6,66 kg	8,79 kg	5,31 kg
<b>Gewicht je Stück</b>	0,78 kg (exkl. Pflastersteine)	0,54 kg	0,98 kg	0,63 kg	0,74 kg	0,98 kg	0,59 kg
<b>Belastbarkeit</b>	bis zu 800 t/m <sup>2</sup> (Bloxx Modul inkl. Pflasterstein)		bis zu 800 t/m <sup>2</sup> (je nach Verfüllung)				
<b>Max. geöffnete Oberfläche</b>	ca. 80 %						
<b>Reißfestigkeit</b>	> 5 kN/lfm						
<b>Formstabilität</b>	Temperaturbereich von -50° bis +90° C						
<b>Löslichkeit</b>	resistent gegen: Säuren, Laugen, Alkohole, Öl & Benzin (Streusalz, Ammoniak, saurer Regen etc.)						
<b>Feuchtigkeitsaufnahme</b>	0,01 %						
<b>Sicherheitsverbund</b>	36 Verbindungszapfen/ m <sup>2</sup>	Verbindungszapfen	36 Verbindungszapfen / m <sup>2</sup>				
<b>Material</b>	LD-PE, Recycling-Werkstoff, recyclebar						
<b>Druckprüfung</b>	bis 20 t Achslast nach DIN 1072						
<b>Haltbarkeit</b>	nach DIN EN ISO 4892-2 und DIN EN 60068-2-5						
<b>Umweltverträglichkeit</b>	umweltneutral geprüft nach OECD 202:2004						
<b>Hochbelastbar</b>	nach DIN EN124:2011 (D400)						
<b>Liefereinheiten</b>	ECORASTER® Bloxx	ECORASTER® BloxxMini	ECORASTER® E50	ECORASTER® E40	ECORASTER® S50	ECORASTER® A50	ECORASTER® E30
<b>Standard Verlegeeinheit</b>	1 Lage (= 12 Stück, entspricht 1,33 m <sup>2</sup> )						
<b>Lagen je Palette</b>	43		43	55	43	43	71
<b>Verlegefläche je Palette</b>	57,33 m <sup>2</sup>	-	57,33 m <sup>2</sup>	73,33 m <sup>2</sup>	57,33 m <sup>2</sup>	57,33 m <sup>2</sup>	94,66 m <sup>2</sup>
<b>Anzahl je Palette</b>	516 Stk.	360 Stk.	516 Stk.	660 Stk.	516 Stk.	516 Stk.	852 Stk.
<b>Abmessungen</b>	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 110 cm	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 235 cm	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 229 cm	105 x 135 x 229 cm
<b>Gewicht je Palette</b>	412 kg	205 kg	514 kg	425 kg	392 kg	514 kg	512 kg